

**Akustik****Matriz:** Rua Neuchatel, nº31**Cep:** 09663-020

Suisso - São Bernardo do Campo - SP - Brasil

Fone/Fax: +55 11 4361-1165**E-mail:** vendas@akustik.com.br**Website:** www.akustik.com.br**Akustik Iso/M**

Espuma absorvedora acústica de poliéter-uretano, auto-extinguível, densidade 28 kg/m³ ou 35 Kg/m³, estruturada com manta mineral de espessura 1 mm, disponível nos perfis Andes, Dunas, Senoidal, Sinus e também modelo plano, podendo também ser revestida em uma das faces com uma película de PVC branca ou preta. Indicado para locais onde além da absorção, há necessidade de melhorar o isolamento, casas de máquinas, motores de embarcações, grupo geradores, compressores, prensas, salas de divisórias dentro de fábricas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material	Poliéter-Uretano, Auto-Extinguível
Densidade (kg/m ³)	28 35
Perfis	Andes Dunas Plano Rok Senoidal Senoidal Plus Sinus Plus
Espessuras (mm)	25 40 60 75 Demais Sob Consulta
Tamanho de Placas (mm)	1000 x 500 1000 x 650 (com acabamento em película de PVC)
Padrão de Cores	Areia Azul Celeste Azul Royal Branco Marfim Natural (Cinza Grafite) Palha Preto Vermelho Demais Cores Sob Consulta

Indicação	Casas de Máquinas Compressores Estúdios de gravação e TV Grupo Geradores Motores de Embarcações Prensas Salas de Divisórias dentro de fábricas
Características Específicas	Estruturada com Manta Mineral de espessura 1mm. Reforça a absorção de baixas frequências devido a alta densidade da manta.
Opcionais	Revestimento em uma das faces com película de PVC Branca ou Preta
